S.C. Hidrotechnika S.R.L.
RO 15324552; J31/167/2003
Sediu: Zalau, B-dul M. Viteazul nr. 135, jud. Salaj
Punct de lucru 1: Mogosoaia, Str. Buiacului nr. 7, jud. Ilfov
Punct de lucru 2: Catelu, intrare pe A3, jud. Ilfov
E-mail:picurare@yahoo.com
www.picurare.ro

Roboti de gazon Wiper

Denumire	Suprafață max. de tuns (mp)	Pret de lista	Pret cu Tva
Ecorobot Ike 6 cu fir perimetral (cablu 100 m+cleme)	600 mp	4,542.30	5,496.18
Ecorobot Ike 10S cu fir perimetral	1000 mp	5,943.38	7,191.49
Ecorobot Ike 13S cu fir perimetral	1300 mp	6,139.41	7,428.68
Ecorobot Ike 18S cu fir perimetral	1800 mp	7,393.95	8,946.67
Ecorobot Ike 25 cu fir perimetral	2500 mp	8,483.83	10,265.43
Ecorobot Ike 35 cu fir perimetral	3500 mp		
Ecorobot POP 3 cu fir (cablu 100 m+cleme)	300 mp	2,861.92	3,462.92
Ecorobot POP 5S cu fir (cablu 130 m+cleme)	500 mp	3,128.51	3,785.50
Masina de introdus cablu in pamant NT60	1	10,687.95	12,932.42
Accesorii			
Capac/acoperis pentru Wiper/Ecorobot	1 buc.	690.00	834.90
Baterie 5 Ah pentru Wiper Ecorobot	1 buc.	399.88	483.86
Baterie 2 Ah pentru Wiper Ecorobot	2 buc.	294.00	355.74
Set de 150 m cablu perimetral 2,7mm (+300 carlige+10cc	1	309.96	375.05
Set de 250 m cablu perimetral 2,7mm (+500 carlige+10cc	1	442.05	534.88
Fir perimetral **2,7 mm** pt. roboti de gazon	800m/rola	707.28	855.81
Fir perimetral **3,4 mm** pt. roboti de gazon	500m/rola	640.25	774.70
Kit 3 burghie pentru masina NT60		206.29	249.62
Lama de taiere D180 pentru IKE 6 SI IKE10		173.31	209.71
Lama de taiere D25 cm pentru IKE 13 SI IKE18		182.32	220.61
Lama de taiere D29 cm pentru IKE 25		191.32	231.50
Roata din fata pt. Ecorobot		348.13	421.23
Roata din spate pt. Ecorobot		243.30	294.39
Detector de cablu profesional Mastech		1,096.20	1,326.40

Nota: robotii de gazon sunt recomandati de a fi utilizitati la max. 70% din puterea lor maxima.
Locul de incarcare trebuie sa fie in loc drept, insorit si in afara bataii directe a aspersoarelor.
Robotii au incorporati senzori de ploaie .
Lamele de taiere sunt recomandate de a fi schimbate sau ascutite lunar.
In perioada iernii robotul de gazon se tine in locuri cu +5 C grade.
Garantia acumulatorului este legata de servisarea anuala a robotului in service autorizat de producator.
Suprafata de gazon trebuie sa fie dreapta, fara gropi, borduri inalte, furtune de gradina si alte accesorii marunte.
Robotul de gazon trebuie curatat saptamanal in partea interiara langa cutite.
Suprafatele de gazon din colturi nu este taiat de robot
In musuroaiele de pamant de cartite si furnici robotul se impotmoleste.
Alimentarea se face la 220V, consumul de curent este nesemnificativ.
Cablul perimetral nu are curent 220 !