

**S.C. Hidrotehnika S.R.L.**

RO 15324552; J31/167/2003

Sediu: Zalau, B-dul M. Viteazul nr. 135, jud. Salaj

Punct de lucru 1: Mogosoaia, Str. Buiacului nr. 7, jud. Ilfov

Punct de lucru 2: Catelu, intrare pe A3, jud. Ilfov

E-mail: picurare@yahoo.com

[www.picurare.ro](http://www.picurare.ro)**Roboti de gazon Wiper**

Denumire	Suprafată max. de tuns (mp)	Pret de lista	Pret cu Tva
Ecorobot Ike 6 cu fir perimetral (kit cablu 100 m+cleme)	600 mp	4,326.00	5,147.94
Ecorobot Ike 10S cu fir perimetral	1000 mp	5,660.37	6,735.83
Ecorobot Ike 13S cu fir perimetral	1300 mp	5,847.05	6,957.99
Ecorobot Ike 18S cu fir perimetral	1800 mp	7,041.85	8,379.80
Ecorobot Ike 25 cu fir perimetral	2500 mp	8,079.84	9,615.00
Ecorobot POP 3 cu fir (kit cablu 100 m+cleme)	300 mp	2,725.64	3,243.51
Ecorobot POP 5S cu fir (kit cablu 130 m+cleme)	500 mp	2,979.53	3,545.64
Masina de introdus cablu in pamant NT60	1	10,179.00	12,113.01
<b>Accesorii</b>			
Capac/acoperis pentru Wiper/Ecorobot	1 buc.	657.14	782.00
Baterie 5 Ah pentru Wiper Ecorobot	1 buc.	380.84	453.20
Baterie 2 Ah pentru Wiper Ecorobot	2 buc.	280.00	333.20
Set de 150 m cablu perimetral 2,7mm (+300 carlige+10cc)	1	295.20	351.29
Set de 250 m cablu perimetral 2,7mm (+500 carlige+10cc)	1	421.00	500.99
Fir perimetral 2,7 mm pt. roboti de gazon	800m/rola	673.60	801.58
Fir perimetral 3,4 mm pt. roboti de gazon	500m/rola	609.76	725.61
Kit 3 burghie pentru masina NT60		196.47	233.80
Lama de taiere D180 pentru IKE 6 SI IKE10		165.06	196.42
Lama de taiere D25 cm pentru IKE 13 SI IKE18		173.64	206.63
Lama de taiere D29 cm pentru IKE 25		182.21	216.83
Roata din fata pt. Ecorobot		331.55	394.54
Roata din spate pt. Ecorobot		231.71	275.73
Detector de cablu profesional Mastech		1,044.00	1,242.36

**Nota:** robotii de gazon sunt recomandati de a fi utilizati la max. 70% din puterea lor maxima.

Locul de incarcare trebuie sa fie in loc drept, insorit si in afara bataii directe a aspersoarelor.

Robotii au incorporati senzori de ploaie .

Lamele de taiere sunt recomandate de a fi schimbate sau ascutite lunar.

In perioada iernii robotul de gazon se tine in locuri cu +5 C grade.

Garantia acumulatorului este legata de servizarea anuala a robotului in service autorizat de producator.

Suprafata de gazon trebuie sa fie dreapta, fara gropi, borduri inalte, furtune de gradina si alte accesorii marunte.

Robotul de gazon trebuie curatat saptamanal in partea interiera langa cutite.

Suprafatele de gazon din colturi nu este taiat de robot

In musuroaiele de pamant de cartite si furnici robotul se impotmoleste.

Alimentarea se face la 220V, consumul de curent este nesemnificativ.

Cablul perimetral nu are curent 220 !